

ESH 5 U-N Trend

MALÉ OHRIEVAČE VODY

Použitie • Otvorené beztlakové malolitrážne ohrievače vody zásobujú jednotlivé odberné miesta, napríklad umývadlo alebo kuchynský drez, energeticky úsporným a efektívnym spôsobom teplou alebo horúcou vodou. • Prístroje určené na montáž pod umývadlo je možné pripojiť ku všetkým bežne dostupným beztlakovým armatúram.

Komfortné funkcie • Možnosť plynulého nastavenia požadovanej teploty.
• Vizualne zobrazenie fázy ohrevu. • Vďaka špeciálnej geometrii vykurovacieho telesa je možné odoberať veľké množstvo teplej vody.

Inštalácia • Inštalčný systém PROFI RAPID umožňuje veľmi rýchlu montáž. Univerzálne použiteľná montážna lišta kompenzuje nerovnosti steny alebo odchýlky vyvrtaných otvorov a zohľadňuje bežné upevňovacie body. • Pripojovací kábel je štandardne vybavený zástrčkou s ochranným kontaktom. Zvyšné časti káblov sa dajú uložiť do praktického úložiska kábla na zadnej stene prístroja.

Bezpečnosť • Dlhá životnosť vďaka robustnému medenému rúrkovému vykurovaciemu telesu. • Bezpečné uvedenie do prevádzky vďaka resetovateľnej tepelnej bezpečnostnej poistke.

Najdôležitejšie znaky

Rýchla dodávka teplej vody bez čakania vďaka beztlakovému spôsobu prevádzky

Plynulá voľba teploty

Tepelná bezpečnostná poistka resetovateľná vytiahnutím sieťovej zástrčky

Prívodný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom

Prevádzka je možná len s beztlakovou armatúrou

VÝROBOK Č.: 201386



ESH 10 U-N Trend
Výrobok č.: 201391



Typ	ESH 5 U-N Trend	ESH 10 U-N Trend
Obj. č.	201386	201391

Elektrické údaje

Inštalovaný príkon	2 kW	2 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE	1/N/PE
Menovité napätie	230 V	230 V
Frekvencia	50-60 Hz	50-60 Hz

Energetické údaje

Trieda energetickej účinnosti	A	A
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	0,25 kWh	0,32 kWh

Hydraulické údaje

Menovitý objem	5 l	10 l
Množstvo zmiešanej vody 40 °C	9,3 l	19 l

Hranice použitia

Rozsah nastavení teplôt	35 – 85 °C	35 – 85 °C
Max. povolený tlak	0,00 MPa	0,00 MPa

Vyhotovenia

Prevedenie	Malolitrážny ohrievač vody	Malolitrážny ohrievač vody
Konštrukcia	Beztlakový	Beztlakový
Spôsob montáže	Montáž pod umývadlo	Montáž pod umývadlo
S armatúrou	-	-
Materiál nádrže	Plast	Plast
S tepelnou izoláciou	•	•
Farba	biely	biely
Obsluha	manuálny	manuálny
Obmedzovač teploty	•	•
Nastavenie teploty od výrobcu	55 °C	55 °C
Druh krytia (IP)	IP24 D	IP24 D

Prípojky

Prípojka vody	G 3/8 A	G 3/8 A
---------------	---------	---------

Rozmery

Výška	415 mm	506 mm
Šírka	252 mm	296 mm
Hĺbka	233 mm	276 mm

Hmotnosti

Hmotnosť	3,10 kg	5,00 kg
----------	---------	---------

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html